



Master Builders Solutions

Megoldások az építőipar számára

MasterAir

Megoldások ellenőrzött légrusoképződéshez betonban

MasterBrace

Megoldások betonmegerősítésekhez

MasterCast

Megoldások előre gyártott betonelemek és betontermékek gyártásához

MasterCem

Megoldások cementgyártáshoz

MasterEase

Megoldások alacsony viszkozitású, nagy teljesítőképességű betonhoz

MasterEmaco

Megoldások betonjavításokhoz

MasterFinish

Megoldások zsaluzatok kezeléséhez és magas minőségű betonfelületekhez

MasterFlow

Megoldások precíziós kiöntőhabarcshoz

MasterFiber

Átfogó megoldások szálerősítésű betonhoz

MasterGlenium

Megoldások nagy teljesítőképességű betonhoz

MasterInject

Megoldások betoninjektáláshoz

MasterKure

Megoldások betonutókezeléshez

MasterLife

Megoldások kiváló tartóssághoz

MasterMatrix

Megoldások a beton reológiai tulajdonságainak korszerű szabályozásához

MasterPel

Megoldások hidrofobizáláshoz, kicsapódások csökkentéséhez és felületvédelemhez

MasterPolyheed

Megoldások standard betonhoz

MasterPozzolith

Megoldások csökkentett víztartalmú betonhoz

MasterProtect

Megoldások betonvédelemhez

MasterRheobuild

Megoldások nagy szilárdságú betonhoz

MasterRoc

Megoldások mélyművelésű bányákhoz

MasterSeal

Megoldások tömítésekhez

MasterSet

Megoldások a beton kötési idejének szabályozásához

MasterSphere

Megoldások garantált fagy- és sóállósághoz

MasterSuna

Megoldások a betonban lévő homokhoz és közetehoz

MasterSure

Megoldások a beton bedolgozásának különleges fenntartásához

MasterTop

Dekoratív padlóbevonatok és megoldások ipari padlókhoz

Master X-Seed

Innovatív kötégysorító betonhoz

Ucrete

Ellenálló ipari padlók extrém terhelésekhez



MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS



QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Beszélgjenek a számok: Szeretnénk bemutatni Önnek néhányat a maximális energiahatékonyságú építőipari termékmegoldásaink közül. Tudja meg, hogy mennyi pénzt, időt és energiát takaríthat meg.

sustainability.master-builders-solutions.com



Németország

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Construction Systems
Donnerschweyer Straße 372
26123 Oldenburg
T +49 441 3402 251
F +49 441 3402 333
construction-systems-de@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de

Ausztria

Master Builders Solutions GmbH
Construction Systems
Roseggerstraße 101
8670 Krieglach
T +43 3855 2371 280
F +43 3855 2371 283
office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.at

Svájc

PCI Bauprodukte AG
Master Builders Solutions
Im Schachen
5113 Holderbank
T +41 58 958 22 44
F +41 58 958 32 55
info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch

Jelen dokumentumban felsorolt adatok ismereteink és tapasztalataink jelenlegi állását tükrözik. A termékeink bedolgozását és alkalmazását befolyásoló számos tényező alapján nem tekinthető adott termékminőségre vonatkozó szerződéses garanciának, és nem mentesíti a termék felhasználóját a saját hatáskörben elvégzendő irodalomkutatás és vizsgálatok alól. A kockázat átszállásának időpontjában érvényes, megállapodott termékminőség kizárólag a specifikációs adatlapon szerepel. Minden leírás, rajz, fénykép, adat, körülmény, tömeg, stb. előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható. Termékeink vásárlójának felelősségét képezi bármely tulajdonjogot és törvényi rendelkezés betartása (06/2021).



Ucrete ipari padlók

Rendszertulajdonságok és alkalmazási területek

Rendszer	Leírás	Felületi struktúra	Rétegvastagság	Hőmérséklettartomány	Színek*	FAST	Csúszásgátlás DIN 51130	Alkalmazási terület								
								Sütőipari termékek	Hús, szárnyasok	Italok	Konyhák/Étkeztetés/Félkész termékek	Tej	Édesipari termékek	Vegyipar	Gyógyszeripar	Egyebek
Ucrete DP10	Beszóróbevonat	finoman érdes	4 mm 6 mm 9 mm	-15 és 70 °C között -25 és 80 °C között -40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R11 V4 (TC) R11 V4 (TC Gloss)	■	■	■	■	■	■			Nedves területek
Ucrete DP20	Beszóróbevonat	durva	4 mm 6 mm 9 mm	-15 és 70 °C között -25 és 80 °C között -40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R12 V4 (TC) R11 V4 (2 x TC)	■	■	■	■	■	■			Nedves területek
Ucrete DP30	Beszóróbevonat	durva	4 mm 6 mm 9 mm	-15 és 70 °C között -25 és 80 °C között -40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R13 V10 (TC)		■							Nedves területek, belső-ség-feldolgozó és béli mosó üzemek, vágóhidak
Ucrete DP10AS	elektromosan vezetőképes Beszóróbevonat	finoman érdes	6 mm	-25 és 80 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–	R12 V4 (TC)	■				■	■	■		Robbanásveszélyes területek, tárolási területek
Ucrete DP20AS	elektromosan vezetőképes Beszóróbevonat	durva	6 mm	-25 és 80 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–	R12 V8 (TC) R12 V6 (2 x TC)	■				■	■	■		Robbanásveszélyes területek, tárolási területek
Ucrete HF60RT	Egyrétegű bevonat	finoman érdes	6 mm	-25 és 80 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–	R11 R10 (tüskés hengerrel)	■		■		■	■			
Ucrete HF100RT	Egyrétegű bevonat	finoman érdes	9 mm	-40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–	R11 R10 (tüskés hengerrel)	■		■		■	■			
Ucrete IF	Egyrétegű bevonat	sima	9 mm	-40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénk sárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld**	✓	R12 R11 (hengerezett)	■								Kemencék, fémipar, nehéz terhek
Ucrete MF	Egyrétegű bevonat	sima	4 mm 6 mm	-15 és 70 °C között -25 és 70 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–	R10			■		■	■			Tárolási és komissiózó területek
Ucrete MF40AS	elektromosan vezetőképes Egyrétegű bevonat	sima	4 mm 6 mm	-15 és 70 °C között -25 és 70 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–	R10					■	■	■		Robbanásveszélyes területek tárolási területek
Ucrete UD200	Egyrétegű bevonat	finoman érdes	6 mm 9 mm 12 mm	-25 és 80 °C között -40 és 120 °C között -40 és 130 °C (150 °C) között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R11 R10 (hengerezett)	■		■			■	■		
Ucrete UD200SR	Egyrétegű bevonat	durva	6 mm 9 mm 12 mm	-25 és 80 °C között -40 és 120 °C között -40 és 130 °C (150 °C) között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R13 V6	■	■		■			■		
Ucrete UD100AS	elektromosan vezetőképes egyrétegű bevonat	finoman érdes	9 mm	-40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R11 R10 (hengerezett)	■		■			■	■		
Ucrete HPQ	Színes kvarcbevonat	finoman érdes	4 mm 6 mm	60/70 °C-ig	termékspecifikus	–	–				■				■	
Ucrete TZ	Terrazzo bevonat	sima	9 mm 12 mm	-40 és 120 °C között -40 és 130 °C (150 °C) között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R9								■	
Ucrete TZAS	elektromosan vezetőképes Terrazzo bevonat	sima	9 mm 12 mm	-40 és 120 °C között -40 és 130 °C (150 °C) között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	✓	R10								■	Robbanásveszélyes területek
Ucrete RG	Holkerhabarcs, fali glett	sima	4 mm 6 mm 9 mm	-15 és 70 °C között -25 és 80 °C között -40 és 120 °C között	krém, világossárga, sárga, élénksárga, narancssárga, piros, világoszöld, zöld	–										
Ucrete FL	gyors kötési kiegyenlítő és javítóhabarcs Ucrete rendszerek alá	sima	12 és 100 mm között	-40 és 130 °C (150 °C) között	pigmentmentes	✓		■ különösen ajánlott ■ ajánlott								
Ucrete PLC	Kaparó glett Ucrete rendszerek alatt	sima	max. 3 mm	–	pigmentmentes	–										

* A Ucrete padlók színei a rendszertől függően változhatnak. A színek kiválasztásához érdemes előzetesen egyeztetni Ucrete szakembereinkkel.

** A vasszemcsék miatt a Ucrete IF színárnyalatai eltérnek a más Ucrete padlórendszerekétől. A színek kiválasztásához érdemes előzetesen egyeztetni Ucrete szakembereinkkel.